



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00993/22

Серия **RU** № **0397792****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1193123006020. Телефон: +7 4722779012. Адрес электронной почты: info@gladium.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные с вентрешеткой однопольные глухие без порога типа ДМП-1-Е160-В-БП, со стационарным порогом типа ДМП-1-Е160-В-СП, с автоматически выпадающим порогом типа ДМП-1-Е160-В-АП и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету без порога типа ДМП-1-Е160-В-БП-О, со стационарным порогом типа ДМП-1-Е160-В-СП-О, с автоматически выпадающим порогом типа ДМП-1-Е160-В-АП-О, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, двупольные глухие без порога типа ДМП-2-Е160-В-БП, со стационарным порогом типа ДМП-2-Е160-В-СП, с автоматически выпадающим порогом типа ДМП-2-Е160-В-АП и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету без порога типа ДМП-2-Е160-В-БП-О, со стационарным порогом типа ДМП-2-Е160-В-СП-О, с автоматически выпадающим порогом типа ДМП-2-Е160-В-АП-О, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 1200 мм до 2050 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, остекление - стекло противопожарное многослойное т.м. Spezsteko Fireproof EIW60 (ТУ 23.12.12-001-20294624-2018), общей толщиной 24 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-008-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ВЕНТРЕШЕТКОЙ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1178-С/ТР-22 от 06.09.2022 года, № 1179-С/ТР-22 от 06.09.2022 года, № 1180-С/ТР-22 от 06.09.2022 года, № 1181-С/ТР-22 от 06.09.2022 года, № 1182-С/ТР-22 от 06.09.2022 года, № 1183-С/ТР-22 от 06.09.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 242-АСП/22 от 17.06.2022 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0881846.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881846.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.09.2022 ПО 06.09.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00993/22

Серия RU № 0881846

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-008-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ВЕНТРЕШЕТКОЙ» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПбп-60.01.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДМП-1-Е160-В-БП, ДМП-1-Е160-В-БП-О» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПсп-60.01.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДМП-1-Е160-В-СП, ДМП-1-Е160-В-СП-О» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПап-60.01.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДМП-1-Е160-В-АП, ДМП-1-Е160-В-АП-О» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПбп-60.02.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДМП-2-Е160-В-БП, ДМП-2-Е160-В-БП-О» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПсп-60.02.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ: ДМП-2-Е160-В-СП, ДМП-2-Е160-В-СП-О» от 24.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПап-60.02.00.000 «ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДМП-2-Е160-В-АП, ДМП-2-Е160-В-АП-О» от 24.04.2022 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-008-36298713-2022 пункт 6.3:

Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-008-36298713-2022 пункт 6.4:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствии в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-008-36298713-2022 пункт 8.2:

Средний срок службы дверей должен составлять не менее 5 лет.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)