



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01026/22

Серия RU № 0397827

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8. Основной государственный регистрационный номер: 1193123006020. Телефон: +7 4722779012. Адрес электронной почты: info@gladium.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАДИУМ". Место нахождения (адрес юридического лица): 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8, офис 305. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 308023, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Двери металлические противопожарные светопрозрачные дымогазонепроницаемые, однопольные со стационарным порогом типа ДМПСД-1-EIWS60-СП и с автоматически выпадающим порогом типа ДМПСД-1-EIWS60-АП, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, двупольные со стационарным порогом типа ДМПСД-2-EIWS60-СП и с автоматически выпадающим порогом типа ДМПСД-2-EIWS60-АП, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 1200 мм до 2050 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, с остеклением более 25%, остекление - стекло противопожарное многослойное т.м. Spezsteklo Fireproof EIWS60 (ТУ 23.12.12-001-20294624-2018), общей толщиной 24 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-010-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ВАЭС

7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1273-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1274-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1275-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1276-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1277-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1278-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1279-С/ТР-22 от 27.09.2022 года, № 1280-С/ТР-22 от 27.09.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 258-АСП/22 от 17.06.2022 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0909694.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость» (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIWS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0909694.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

29.09.2022

ПО

28.09.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсавалов Денис Сергеевич

(ФИО)

Байгушкин Денис Николаевич

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01026/22

Серия RU № 0909694

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-010-36298713-2022 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ» от 27.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПСД3-60.000.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПА ДМПСД-1-EIWS60-АП» от 27.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПСД1-60.000.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПА ДМПСД-1-EIWS60-СП» от 27.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПСД4-60.000.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПА ДМПСД-2-EIWS60-АП» от 27.04.2022 г.

Конструкторская документация ДМПСД2-60.000.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПА ДМПСД-2-EIWS60-СП» от 27.04.2022 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-010-36298713-2022 пункт 6.3:

Двери должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Дверные ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Допускается хранение дверей в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-010-36298713-2022 пункт 6.4:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца со дня изготовления.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-010-36298713-2022 пункт 8.3:

Средний срок службы дверей должен составлять не менее 5 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич
(Ф.И.О.)